


Deluxe

PREMIUM GLOSS PAINTS



Deluxe

PREMIUM GLOSS PAINTS



Ivory

32




Papyrus

2056



Sugar Cane

652



Magnolia

633



Signal Red

437



Mandarin

1331



Sunrise

2017



Bamboo

57



Butter

6608B



Shell Yellow 28

6148



BHPetrol Yellow

6269



Lemon

2024



Tractor Yellow

6203



Mocha Latte

12686



Oak

1322



Suede

116



Leather

2037



Antique

2016



Silver Mist 693



Pangkok 3707B



Fiesta Blue 684



Sky Blue 506



Heritage Red 14360



Pewter 695




Petronas Green 11007



Neptune 2031



STM 90 Blue 1288



Scarlet 14361



Executive Grey 104



Conifer 13339



Spruce 426



Regal Blue 613



Wira Blue 11227



Papier Grey 1139



Carlsberg Green 94 3387



Deep Green 3427

PROTECTIVE COATINGS

COVENTIONAL METAL PRIMER



Red Oxide Primer



Zinc Chromate Primer Grey Green



Grey

UNIVERSAL ETCHING PRIMER



S34 Green



Grey S34



Red S34



Aluminium

Deluxe

PREMIUM GLOSS PAINTS

DELUXE PREMIUM GLOSS is high quality alkyd enamel based paint. It contains active fungicides which prevent fungus growth. DELUXE PREMIUM GLOSS has high gloss finish, long lasting colour retention, outstanding durability and excellent coverage. It is ideal for interior and exterior use as top coat in alkyd paint system for metal and wood.

APPLICATION DIRECTION

- **WOOD** - Ensure all surfaces that needed to be painted is dry and clean. For new wood surface, it is recommended to apply a coat of DELUXE WOOD PRIMER or either a coat of DELUXE Q D UNDERCOAT as the first coat and follow up with 2(two) coats DELUXE PREMIUM GLOSS paint.
- **METAL** - Ensure all surfaces needed to be painted are free from rust, dry, clean and evenly coated without flaking of old paint. Apply a coat of DELUXE Q D UNDERCOAT as first coat and follow up with 2(two) coats DELUXE PREMIUM GLOSS paint.
- DELUXE PREMIUM GLOSS can be applied by brush, roller or spray. If thinning is necessary, thin up to maximum of 5% of DELUXE Thinner.

CURING PERIOD

- Curing period is between 2-4 hours. Ensure that the applied paint is fully cured before applying the next coat (maximum 6 hours).
- Estimated paint coverage on even surface is approximately 16 square feet per litre.
- Clean all painting utensils and brushes immediately upon usage with DELUXE Thinner.

DELUXE PREMIUM GLOSS merupakan cat enamel alkid kilat berkualiti tinggi. Ia mengandungi racun kulat yang aktif dan berupaya mencegah pertumbuhan kulat. DELUXE PREMIUM GLOSS memberikan kilatan dan pengekal warna yang berpanjangan serta ketahanan dan liputan yang baik. Ia disyorkan sebagai lapisan atas dalam sistem alkid, sesuai untuk keluli dan kerja kayu, baik di dalam mahupun di luar.

ARAHAN PENGGUNAAN

- **KAYU** - Permukaan yang hendak dicat mestilah kering dan bersih. Untuk permukaan kayu yang baru, anda disyorkan menyapu satu lapisan cat ALUMINIUM WOOD PRIMER. Jika tidak, permukaan kayu hendaklah dilapisi dengan DELUXE Q D UNDERCOAT, cat alkid yang rata, diikuti dengan 2 lapisan cat DELUXE PREMIUM GLOSS.
- **LOGAM/KELULI** - Pastikan permukaan bebas daripada lapisan cat yang tidak rata dan berkelupas atau karat. DELUXE Q D UNDERCOAT OR PRIMER sebagai lapisan pertama sebelum menyapukan 2 lapisan cat DELUXE PREMIUM GLOSS.
- Cat DELUXE PREMIUM GLOSS boleh digunakan dengan berus, pengelek atau penyembur jika perlu mencairkan cat, DELUXE Thinner pada tahap kecairan maksima 5%.

TEMPOH KERING

- Tempoh kering biasanya di antara 2-4 jam. Pastikan ia benar-benar kering sebelum menyapu lapisan seterusnya (maksima 6 jam).
- Kawasan yang diliputi pada permukaan yang rata ialah kira-kira 16 meter persegi setiap liter lapisan.
- Cuci semua berus dan peralatan dengan DELUXE Thinner dengan segera selepas menggunakannya.

DELUXE PREMIUM GLOSS 是一种品质高超的特质光面漆。它含有强力的抗苔素，能抗拒苔藓生长。DELUXE PREMIUM GLOSS 具有晶莹夺目的光泽，颜色持久，耐久效能和遮盖能力也特强。适宜涂刷户内和户外的钢铁和木器表面。

用法说明

- **木器** - 要涂刷的表面必干燥清洁。新木器表面可涂上一层 ALUMINIUM WOOD PRIMER 底漆而其他木器表面则可先涂上层 DELUXE Q D UNDERCOAT 底漆，一种醇酸树脂漆，然后再涂两层 DELUXE PREMIUM GLOSS 漆。
- **金属/钢铁** - 确保表面并无虚脱和碎屑，或者生锈。在未涂两层 DELUXE PREMIUM GLOSS 漆之前，可先使用 DELUXE Q D UNDERCOAT OR PRIMER 底漆打底。
- DELUXE PREMIUM GLOSS 可以轻易用漆刷，滚轴或喷射器髹涂。若有需要，可加最多5%的 DELUXE Thinner 调稀。

干涸时间

- 一般情形下，漆面干涸时间需要2至4小时。先确定漆面已足够干涸，才可再涂上另一层（最少要等至6小时）。
- 普通平滑表面，每公升漆料大约可涂刷16平方公尺。
- 在涂刷后，须即刻以 DELUXE Thinner 清洗漆刷及所有工具。



INTERIOR



EXTERIOR



ROLL ON



BRUSH ON



SPRAY ON



WOOD



METAL



THINNER



RECOAT 6 HOURS



BUATAN MALAYSIA



1 MALAYSIA



Distributed by:

